



Sincera Sistemi[®]

Sigilla la tua qualità in modo semplice e veloce
Seal your quality in a simple and fast way



SINCERA SL14

SINCERASISTEMI.IT

SINCERA SL14

IT	EN	ES	FR
MACCHINA CERATRICE AUTOMATICA	AUTOMATIC WAXING MACHINE	MÁQUINA LACRADORA AUTOMÁTICA	MACHINE CIREUSE AUTOMATIQUE
Sincera SL14 è il sistema automatico di ceratura bottiglie in linea, con una produzione media di massimo 1200 b/ora. La macchina è dotata da una struttura in acciaio inox con protezioni apribili in plexiglas. Un nastro trasportatore convoglia le bottiglie, sia rotonde che quadrate, direttamente nella macchina, dove avviene l'intero ciclo di ceratura. Grazie al pannello touchscreen è possibile impostare le ricette per singola bottiglia, oltre ai tempi di immersione, sgocciolamento e raffreddamento. Tramite un sensore ad ultrasuoni e un fusore esterno è possibile mantenere il livello della cera costante all'interno della vasca, la quale è dotata di un sistema di estrazione su guide per facilitarne il cambio. Su richiesta, si possono applicare modifiche o aggiungere accessori per ottenere la soluzione desiderata, previa conferma di fattibilità.	Sincera SL14 is the automatic in-line bottle waxing system with an average output of maximum 1200 b/hour. The machine is equipped with a stainless steel frame with openable Plexiglas protections. A conveyor belt feeds the bottles, both round and square, directly into the machine, where the entire waxing cycle takes place. Thanks to the touchscreen, recipes can be set for each individual bottle, as well as immersion, dripping and cooling times. By means of an ultrasonic sensor and an external wax heater, it is possible to maintain a constant wax level inside the tank, which is equipped with an extraction system on guides for easy replacement. Upon request, modifications or accessories can be applied to obtain the desired solution, subject to confirmation of feasibility.	Sincera SL14 es el sistema automático de lacrado de botellas en línea con una producción media de un máximo de 1200 b/hora. La máquina está equipada con un chasis de acero inoxidable y protecciones de plexiglas que se pueden abrir. Una cinta transportadora lleva las botellas, tanto redondas como cuadradas, directamente a la máquina, donde tiene lugar todo el ciclo de lacrado. Gracias a la pantalla táctil, se pueden ajustar las recetas para cada botella individual, así como los tiempos de inmersión, goteo y enfriamiento. Mediante un sensor ultrasónico y un fundidor externo, es posible mantener constante el nivel de cera dentro de la cubeta, que está equipada con un sistema de extracción sobre guías para facilitar el cambio. Previa solicitud, pueden aplicarse modificaciones o accesorios para obtener la solución deseada, previa confirmación de la factibilidad.	Sincera SL14 est un système automatique de cirage de bouteilles en ligne avec un rendement moyen de maximum 1200 b/heure. La machine est équipée d'un châssis en acier inoxydable avec des protections en plexiglas ouvrables. Un tapis roulant transporte les bouteilles, rondes ou carrées, directement dans la machine, où se déroule tout le cycle de cirage. Grâce à l'écran tactile, il est possible de définir des recettes pour chaque bouteille, ainsi que les temps d'immersion, d'égouttage et de refroidissement. Grâce à un capteur à ultrasons et à un fondoir externe, il est possible de maintenir un niveau de cire constant à l'intérieur du bac, qui est muni d'un système d'extraction sur glissières pour en faciliter le remplacement. Sur demande, des modifications ou des accessoires peuvent être appliqués pour obtenir la solution souhaitée, sous réserve de confirmation de la faisabilité.

DOTAZIONE DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	EQUIPO ESTANDAR	EQUIPMENT STANDARD
Nr. 1 vaschetta in acciaio inox Nr. 1 sistema di prefusione esterno (capacità 5kg) Nr. 1 sistema di estrazione su guide della vasca con porta apribile e serratura Nr. 1 sistema di teleassistenza Nr. 1 sistema di raffreddamento	No. 1 stainless steel tray No. 1 external pre-melting system (5-kilo capacity) No. 1 Openable front door with keylock for tray extraction system on sliding guides No. 1 remote assistance system No. 1 fan cooling system	Nº 1 cubeta en acero inoxidable Nº 1 sistema de prefusión externo (capacidad de 5 kg) Nº 1 Sistema de extracción de la cubeta sobre guías con puerta de apertura y cerradura Nº 1 sistema de teleasistencia Nº 1 sistema de enfriamiento	No. 1 bac en acier inoxydable No. 1 système de pré-fusion externe (capacité de 5 kg) No. 1 Porte frontale d'ouverture à serrure avec un système d'extraction sur glissières du bac No. 1 système de téléassistance No. 1 système de ventilation

ACCESSORI	ACCESSORIES	ACCESORIOS	ACCESSOIRES
Fusore con capacità maggiore	Wax heater with higher capacity	Fundidor con mayor capacidad	Appareil de fusion à capacité supérieure
Sistema di timbratura automatica	Automatic stamping system	Sistema de estampado automático	Système d'estampillage automatique
Vasca di ricambio	Replacement Tray	Cubeta de repuesto	Bac de remplacement

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

TENSIONE D'ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE TENSÓN DE ALIMENTACIÓN TENSION D'ALIMENTATION	400 V – 50 Hz/60 Hz	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY CANTIDAD ACEITE QUANTITÉ HUILE	23 LT
POTENZA TOTALE ASSORBITA TOTAL POWER CONSUMPTION POTENCIA TOTAL ABSORBIDA PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	11 kW – 27 A/400 V	NUMERO BOTTIGLIE NUMBER OF BOTTLES NÚMERO DE BOTELLAS NOMBRE DE BOUTEILLES	SECONDO DIMENSIONI ACCORDING TO SIZE SEGÚN EL TAMAÑO SELON LA TAILLE
POTENZE IMPIEGATE MOTORI USED ENGINE CONSUMPTION CONSUMO MOTORES EMPLEADOS CONSOMMATION MOTEURS UTILISÉS	1 kW	TEMPERATURA UTILIZZO CERA WORKING TEMPERATURE OF WAX TEMPERATURA DE USO DEL LACRE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DE LA CIRE	± 90°C- 100°C
POTENZE IMPIEGATE RESISTENZE ELETTRICHE POWER USED RESISTORS POTENCIAS UTILIZADAS EN LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CONSOMMATION DES RÉISTANCES ÉLECTRIQUES UTILISABLES	6 kW	QUANTITÀ CERA QUANTITY OF WAX CANTIDAD DE LACRE QUANTITÉ DE CIRE	22 KG
CONSUMO ARIA COMPRESSA AIR PRESSURE CONSUMPTION CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ	240 NI/h	PRODUZIONE MASSIMA MAXIMUM PRODUCTION PRODUCCIÓN MÁXIMA PRODUCTION MAXIMALE	± 1200 b/h

PRODUZIONE ANNUA | ANNUAL PRODUCTION | PRODUCCION ANUAL | PRODUCTION ANNUELLE

	0-2000	2000-5000	5000-20000	20000-100000	100000-....
SINCERA M	✓	✗	✗	✗	✗
S1	✓	!	✗	✗	✗
S2	!	✓	✓	!	✗
S4	✗	!	✓	✓	!
SL14	✗	✗	✗	!	✓

DIMENSIONI | DIMENSIONS | MEDIDAS | DIMENSIONS

H 1900 mm x I 1000 mm x L 3400 mm

PESO | WEIGHT | PESO | POIDS

± 900 kg



CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES	TIMBRATURA AUTOMATICA AUTOMATIC STAMPING ESTAMPADO AUTOMÁTICO ESTAMPILLAGE AUTOMATIQUE	REGOLAZIONE VASCETTA TRAY HEIGHT REGULATION SYSTEM REGLAJE EN ALTURA DE LA CUBETA REGLAGE EN HAUTEUR DU BAC	CAMBIO VASCETTA TRAY CHANGE CAMBIO CUBETA CHANGEMENT DU BAC	ALTRI FORMATI (NON ROTONDI) OTHER FORMATS (NOT ROUNDED) OTROS TAMAÑOS (NO REDONDOS) AUTRES FORMATS (NON RONDS)	ACCENSIONE PROGRAMMABILE PROGRAMMABLE POWER-ON ARRANQUE PROGRAMMABLE DEMARRAGE PROGRAMMABLE
SINCERA M	✗	✗	✓	✓	✗
S1	✗	✓	✓	✗	✗
S2	✓	✓	✓	✓	✓
S4	✓	✓	✓	✓	✓
SL14	✓	✓	✓	✓	✓

